

思沃®化学 **PUE-2580**

类型	脂肪族高固含量聚氨酯乳液
外观	乳白色液体
含固量(%)	58-61
PH 值	7.0-9.5
粘度(mPa. s)	≤1000
助溶剂含量(%)	微量丙酮（不含 NMP、NEP、DMAC 等违禁物质）
断裂伸长率(%)	1900-2000
拉伸强度(Mpa)	25.7
弹性模量(100%Mpa)	0.73
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	200Kg/塑桶

应用： 60%高固体份聚氨酯乳液。其形成的涂膜手感柔软，具有较高的延伸率和弹性。该产品具有出色的防水性、耐碱性以及良好的耐老化性和耐久性。适用于制备纺织涂层及其他弹性涂层，可应用于以下物品：外套、包袋、行李箱、鞋用内外材料，以及弹性建筑涂料等。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.